CADENAS DE RODILLOS CON MALLAS RECTAS - DIN8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606



CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

SIMPLE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	21,1	0,75
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	27,4	0,98
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,1	29,0	32,3	1,24
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	20,6	60,0	70,6	3,30
20B-1	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,4	95,0	109,8	3,91

DOBLE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,7	16,59	44,5	57,3	1,97
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,1	19,46	57,8	65,7	2,27
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	20,6	31,88	113,7	137,5	5,78
20B-2	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,4	35,45	170,0	210,0	7,72

CADENAS DE RODILLOS CON EJES HUECOS - DIN 8187 - ISO 606

HOLLOW PINS CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



TIPO A - CASQUILLO

TIPO B - RODILLO

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_3 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈	TIPO
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	9,3	12,8	0,58	**A**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	**A**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,7	17,5	1,10	**A**
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	10,8	17,4	0,58	**B**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	**B**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	16,7	23,3	0,98	**B**
16B-1	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41,0	2,21	**B**